キャビネット式タッチモニター

new

超音波表面弾性波方式タッチパネル搭載

15型、17型タッチモニター

FEATURES

超音波表面弾性波方式タッチパネル搭載。美しい画面と優れた耐久性を実現。

プライバシーフィルター取付可能。覗き見を防止し、大切な個人情報を守れます。

長寿命電解コンデンサを使用し、高品質です。

日本で品質検査を実施しております。更にはアフターサービスも充実！

タッチパネルの接続タイプは RS232 と USB 両方対応。

VESA MOUNT
100mm × 100mm 規格対応。

お問い合わせはコチラから

フューチャーコネクト株式会社
〒556-0020　大阪府大阪市浪速区立葉 1-2-19 2F
TEL ： 06-6556-6215　　FAX ： 06-6556-6515

製品仕様

型名	15型 : TD1501SB	17型 : TD1701SB
外形寸法	342mm(W)×343mm(H)×180mm(D) （チルトスタンド含）	384mm(W)×379mm(H)×180mm(D) （チルトスタンド含）
本体色	黒色	
チルト角度	-5° ～ 90°	
電源	AC100 ～240V、 50/60Hz	
電源電流	1.2A（最大）	
消費電力	48W （最大）	
使用温度範囲	使用時 : 0 ～40℃	
使用湿度範囲	使用時 : 30～80%RH（結露なきこと）	
安全規格	VCCI-B	
スピーカ	スピーカ 2W× 2	
タッチパネル部		
方式	超音波表面弾性波方式	
表面処理	クリア	
透過率	約90%	
タッチ寿命（回数）	約 5 千万回以上	
タッチパネル接続	USB 、 RS-232C	
表示部		
液晶表示方式	TFT アクティブマトリックス方式	
最大解像度	XGA 、 1024×768 ドット	SXGA、 1,280×1,024 ドット
表示エリア	304.1mm(H)×228.1mm(V)	337.9mm(H)×270.3mm(V)
画素ピッチ	0.297mm(H)×0.297mm(V)	0.264mm(H)×0.264mm(V)
表示色	1620万色	1670万色
輝度	250cd/m2 Typ. （タッチパネル装着時の透過率90±2%）	350cd/m2 Typ. （タッチパネル装着時の透過率90±2%）
コントラスト比	700 : 1 Typ.	1000 : 1 Typ.
視野角	垂直 : 130°（70°/60°）Typ. 水平 : 160°（80°/80°）Typ.	垂直 : 160°（80°/80°）Typ. 水平 : 170°（85°/85°）Typ.
OSD	対応	
入力信号コネクタ	D-SUB15 ピンミニコネクタと DVI-D	
バッグライト方式	CCFL	
バックライト寿命	50,000hrs Typ.	
付属品		
付属品	電源コード（1.8ｍ） 、 VGA ケーブル（1.8m）、RS232Cケーブル（1.8m）、 USB ケーブル（2m）、オーディオケーブル（1.8m）、各１本。 取扱説明書、タッチパネルドライバCD-ROM	
対応 OS		
Windows 8 、Windows 7 、Windows Vista 、Windows XP、他		